FIȘĂ TEHNICĂ

Centrală GEZE MBZ 300 N8 cu cleme pe șină

Cod: 187322 · Producător: GEZE



Caracteristici tehnice

Tensiune alimentare	**230 V AC, 50 Hz in / 24 V DC +/-15% out**
Clasă de protecție	**IP30**
Temperatură de funcționare	**-5 - 40 °C**
Residual ripple	**2 %**
Ciclu de funcționare	**30 % at max. output current**
Mains cross section	**2.5 mm²**
Material	**Sheeting**
Culoare	**grey RAL 7035**
Networking	**connection with optional CAN Bus modules**
Signal outputs	**1 status contact per CM/SM, 6 signal contacts per ERM for which parameters can be set**
Parameter setting	**via USB interface and PC software**
Approvals	**VdS**
Comandă	**modular (plug-in modules)**
Power consumption max	**240 W**
Dimensiuni	**300 x 400 x 200 (W x H x D)**
Motor cable wire size	**4 mm²**
Free module slots	**1**

Description	**Output current 8A. Including rechargeable battery and pre-wired 4 mm² terminal blocks. Exterior dimensions: 300 x 400 x 200 mm**
Curent ieșire	**8 A**
Zone de desfumare	**1**
Grupuri de ventilație	**1**
Baterii de rezervă	**7 Ah (included)**
Magistrală / protocol	**CAN bus (optional modules)**