FIȘĂ TEHNICĂ

# Centrală Actulux SVM EI 24V-8A FIRE (cu buton de desfumare alb integrat)

Cod: 227319 · Producător: Actulux




## Caracteristici tehnice

| | |
|---|---|
| Tensiune alimentare | **230V AC in (max 1.8 A) / 24V DC out** |
| Comandă | **fire + comfort; fireman's priority switch support** |
| Clasă de protecție | **IP54** |
| Temperatură de funcționare | **-15…+40 °C** |
| Detectors | **1 input, approx. 22 detectors (2.2 mA)** |
| Fire switches | **approx. 10 (17.6 mA)** |
| Relays | **alarm + failure, potential-free, 230 V AC / 3 A or 24 V DC / 3 A** |
| Interruption time s | **1.5** |
| En12101 10 class | **class A (double supply), environment class 1** |
| Dimensiuni | **238 x 113 x 286 (W x D x H)** |
| Greutate | **7,5 kg** |
| Curent ieșire | **8 A** |
| Linii motoare | **1** |
| Lines per output | **1–4** |
| Zone de desfumare | **1** |
| Grupuri de ventilație | **1** |
| Baterii de rezervă | **2x12V 7Ah (72 h)** |

| | |
|---|---|
| Magistrală / protocol | **serial bus 2–35 panels** |